


WACHSPFLEGE-UND REINIGUNGSMITTEL

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ



3029
Бесцветная



3087
Белая



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) – специальное Osmo-средство по уходу за деревянными полами, покрытыми Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Подходит также для ухода за мебельными и другими деревянными поверхностями, покрытыми маслом и воском. Для внутренних работ. При надлежащем уходе насыщает поверхность натуральными, безопасными для здоровья восками (карнауба и канделилла). Придает полам дополнительную износостойкость без образования пленки на поверхности. Для ухода за отбеленными поверхностями рекомендовано Osmo-средство для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel белого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-средство WPR подходит для древесины, пробки, линолеума, ПВХ, мрамора, камня, полимерных покрытий, неглазурованной керамической плитки. Не применять на поверхностях, не устойчивых к уайт-спириту. Содержащийся в продукте воск оказывает дополнительное грязеотталкивающее действие и препятствует проникновению грязи внутрь покрытия.

При работе с неизвестными типами поверхности необходимо сделать тестовую пробу на совместимость. Средство WPR Белое (3087) использовать только для ухода за выбеленными поверхностями.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные воски (карнаубовый и канделилловый); парафины, алифатические углеводороды (> 30%).

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес (плотность): 0,77-0,8 г/см³ при 20°C
Вязкость: 30 с в соответствии с DIN 53211/4мм
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 года и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении.



ПРИМЕНЕНИЕ:

При уборке и обновлении вручную:

Для удаления грязи и активного ухода за полами с помощью средства Wachspflege- und Reinigungsmittel использовать насадку из активного волокна из Osmo-набора Opti-Set.

При регулярном применении поверхность становится более стойкой к появлению новых пятен и износу. Самые трудно выводимые пятна предварительно локально обработать с помощью средства Wachspflege- und Reinigungsmittel.

При уборке и обновлении с использованием автоматических моющих устройств:

Для удаления загрязнений и пятен на полу обработать поверхность с помощью однодисковой машины и белого пада по всей загрязненной площади. Равномерно, тонким слоем распределить Wachspflege- und Reinigungsmittel по поверхности, затем втереть его в пол. Для достижения более высокой степени блеска еще раз обработать поверхность сухим белым падом.

Благодаря обработке твердыми восками (карнаубовый и канделлиловый) повышается уровень сопротивляемости загрязнениям и износостойкость покрытия.

При регулярном применении важно не забывать о том, что древесину необходимо периодически насыщать натуральными компонентами, содержащимися в Osmo-масле с твердым воском Hartwachs-Öl. В тех местах, где покрытие древесины наибольшим образом повреждено, и образовались так называемые «дорожки», его необходимо очистить от пыли и нанести на поврежденные участки новый слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl или Pflege-Öl.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Наносить только тонким слоем из-за опасности появления излишков средства на поверхности. При появлении излишков удалить их белым падом.

РАСХОД:

1 л ≈ на 80-100 м² (прим. 2 чайные ложки на 1 м²).

Внимание! Расход средства в значительной степени зависит от текущего состояния покрытия и степени его загрязнения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Держать вдали от источников открытого огня. Не курить! Не допускать попадания в глаза и на кожу.

При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Внимание! Воспламеняемо. Продолжительный контакт может стать причиной аллергических реакций на коже.

При плохой вентиляции чрезмерное насыщение парами может вызвать сонливость и вялость.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,5 л; 5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

